



创造健康空间



## Fixscreen® 150<sup>EVO</sup>

抗风垂直外遮阳卷帘  
带有  专利技术

# Fixscreen® 150<sup>EVO</sup>

## 产品简介

然頌® Fixscreen® 150<sup>EVO</sup> 带有前所未有的革新技术，它具有品质的卓越，设计精巧且安装便捷，尤其是适用于大块面积的安装需求。由于Connect&Go专利技术的发明应用，使得卷帘的安装和拆卸都变得非常容易。电路线能够被完全隐藏在边缘导轨里，这保证了机顶盒安装的便利性，而且更换电机和卷帘都变得很容易。除了这种软线机顶盒设计，我们还根据市场的强烈需求，创新出一种方形全新设计，优化设计的目的是为了保证底部垂重条会完全隐身，高达2700mm的高度，能够完全收缩进机顶盒内，而且完全不用改变盒子的尺寸！Fixscreen®防风卷帘技术确保了卷帘具有100%的抗风能力。以往卷帘因风力过大产生的震动噪音或撕裂破损现在已经成为历史。

## 产品特点

安装简便，由于以下原因：

- Connect & Go®专利技术 - **最新技术!** 卷帘轴的插座和机顶盒插座之间的防水电线连接方式，有如下优点：
  - 便捷地安装或拆卸卷帘轴
  - 便捷地更换电机或卷帘
  - 便捷地固定电机卷帘外盒
- 电线能够完全被隐藏在侧面导轨里 - **最新技术!**
- 事先预留孔位ZG (S) / ZG (G) - **最新技术!**
- 简便的机顶盒安装：能够直接被安装在墙面上或窗台上 - **最新技术!**
- 机顶盒有两种设计可选：软线设计或方形设计 - **最新技术!**
- 底部垂重条完全隐藏至机顶盒内 - **最新技术!**
  - 最大高度可达2700mm
  - 部分情况下甚至能高达4000mm
- 机顶盒反向安装 (IM4) 成为可能 - **最新技术!**
- 100%无褶皱，由于智能抗风导轨系统的应用
- 玻璃纤维面料 Solits® 面料或Rensonscreen® 然頌卷帘® 面料可选
- 外框有氧化原色或任意RAL劳尔粉末喷涂色可选

## 应用范围

- 能够与所有材质的窗户相融：不论是铝合金、木质或塑料类
- 能够在全新建或翻新建筑上使用
- 能够应用于室内或室外

## 技术细节

- 最大尺寸：最大宽度6000mm 或 最大高度6000mm  
 单幅最大面积可达22平方米  
**最新技术!** 2部分拼装：最大宽度可达7000mm
- 外遮阳应用：  
**最新技术!** 最大宽度达6000mm 或 最大高度达4000mm  
 单幅最大面积可达16平方米
- 在闭合状态下，确保抗风能力高达80公里/小时  
 (风道测试在比利时Ukkel的Von Karman Institute 实验室完成)
- 质量保证：整体产品提供5年质保期  
 Fixscreen®防风卷帘技术提供7年质保期

\*请参考质量保证条款和要求



软线设计



方形设计



安装在窗戶窗面

经销商

**捷成鋁窗工程有限公司**  
 CHIT SHING CONTRACTING LIMITED  
 歐洲鋁門窗品牌代理  
 Curtain Wall, Aluminium Window, Aluminium Cladding, Rollshutter

九龍土瓜灣美光街38號安昌大廈地下  
 G/F., On Cheong Building No.38, Mei Kwong Street,  
 To Kwa Wan, Kowloon, Hong Kong  
 Tel: (852) 2362 7183 2362 7309  
 Fax: (852) 2334 3525

香港北角渣華道35號宏裕大廈地下  
 G/F., Hung Yue Mansion, 35 Java Road,  
 North Point, Hong Kong  
 Tel: (852) 2802 6678  
 Fax: (852) 2802 6672

廣州天河區奧體南路高德美居建材館  
 西區2598商舖  
 電話: (020) 8216 9170  
 傳真: (020) 8216 8332

Http://www.chitshing.com.hk  
 E-mail: info@chitshing.com.hk



L1000166 06/13 - Chinese